

Caratteristiche tecniche del prodotto**BRAKE & CALIPER LUBRICANT****PART N. 49590**

Il Dynatex Brake & Caliper Lubricant è un grasso denso Bentone ad alto rendimento che mostra una elevata stabilità ad alta temperatura fino a un massimo di 1000°F per un impiego intermittente. Tale lubrificante è stato formulato specificatamente per i sistemi frenanti idraulici. Particelle di grafite finemente divise e altri additivi offrono una qualità superiore di lubrificazione e un'altrettanta superiore resistenza all'erosione. Il Dynatex Brake & Caliper Lubricant fornisce, inoltre, una protezione anticorrosiva.

Proprietà fisiche

Colore	Nero
N.I.G.I.	1 – 2
Punto di solidificazione	-15°F
Punto di infiammabilità	475°F
Tipo di addensatore	Bentone
Proprietà di base del lubrificante:	
Viscosità @ 100°F	100
Penetrazione @ 77°F:	
Grezzo	325
Coefficiente d'attrito procedimento a 4 sfere metodo falex # 6 1200 giri al minuto, 8 Kg @ 167°F, 1 ora	070
Isolamento del lubrificante, % 30 Ore, @ 10°C (212°F)	6 Max.
Protezione anticorrosiva	passante

Nota: Questo prodotto non è consigliato per i sistemi a ossigeno puro.

Conservabilità: Non si riscontra alcun cambiamento nella densità o nell'aspetto esteriore dopo un anno in un contenitore sigillato.

Applicazioni: applicare alle guide di scorrimento delle pinze freno, ai perni di fissaggio di ganasce, ai registri a scatto, alle parti mobili del sistema frenante che necessitano di un trattamento antigrippante e anticorrosivo.

Pulizia: Qualsiasi solvente derivato dal petrolio, come il solvente per la vernice, la nafta o il petrolio distillato.

Limitazioni: Questo prodotto si ossida in presenza di temperature superiori ai 500°F; di conseguenza un trattamento frequente è necessario per garantire la massima lubrificazione.

Si ritiene che l'informazione e i dati qui contenuti siano precisi e attendibili; tuttavia spetta alla responsabilità dell'utente stabilirne un uso adeguato. Poiché il fornitore non può conoscere tutti gli impieghi e le modalità di utilizzo cui tale prodotto viene destinato, non vengono fornite garanzie riguardo all'idoneità per un impiego rivolto a un preciso scopo. Dovreste collaudare sotto tutti i punti di vista ogni proposta di utilizzo dei nostri prodotti e decidere liberamente un rendimento soddisfacente per le vostre applicazioni. In modo analogo, se la modalità in cui i nostri prodotti vengono utilizzati richiede l'approvazione governativa o un'autorizzazione, allora è esclusiva responsabilità dell'utente fare in modo di ottenere tale permesso.

Il fornitore garantisce soltanto quei suoi prodotti che saranno conformi ai dati caratteristici. Non c'è una garanzia di commerciabilità o di idoneità all'uso, né ogni altro garanzia, sia essa espressa che implicita. L'unico rimedio a disposizione dell'utente e l'esclusiva responsabilità del fornitore è limitata al risarcimento del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto che si sia rivelato essere diverso rispetto a ciò che era garantito. Il fornitore non sarà responsabile per danni, fortuiti o indiretti, di ogni genere. Non potranno essere accolti suggerimenti atti a incentivare l'infrazione di qualsiasi esclusiva.

Aggiornato al 26 settembre 2003

MARELLO S.N.C.

Strada Statale 31 Bis, sn - 13039 Trino (VC) Tel. +39 0161/801477 – Fax +39 0161/828240
E-mail : info@raceporter.com